

Szabó Zoltán Ottó e. v.
1185 Budapest,
Szerencse utca 6/a.
Telefon: 06-1-290-5768
Mobil: 06-20-9425-064
www.ottomat.hu
info@ottomat.hu

HG hívógomb

A hívógomb falra szerelhető, vagy süllyeszthető. A hívás az előlapon lévő piros gomb megnyomásával kezdeményezhető.

Rögzítése: kapaszkodó körmökkel 65-ös dobozba vagy megfelelő szerelvény dobozba Reisser csavarokkal, illetve tiplivel falra történhet.

Színe: fehér

Csatlakozás: kéttágú lengő sorkapocs

Megjegyzés:

Igény esetén vagy matrica nélkül, vagy más módon kialakított matricával is szállítjuk.

Tartozék: Kapaszkodó köröm egység



A hívógomb felszerelése

Az ábrán látható módon a nyíllal jelölt nyílásba helyezve a csavarhúzót, majd jobbra, vagy balra kismértékben elcsavarva a készülék kinyitható.

A bekötéshez az alsó illesztő horonyból óvatosan emeljük ki, majd végezzük el a bekötést.

A sorkapocsba történő vezeték bekötésnél a gyengeáramú egységek bekötésénél általában szokásos gondossággal kell eljárni.

